



Style#
950F



FUSIBLE

Apparel: Luxury

ShirTailor®

Fusible Non-Woven Interfacing

Pellon® ShirTailor® is a fusible, non-woven interfacing that gives shirt collars and cuffs a crisp, smooth, neat, professional look. It is best for light to midweight woven and knit shirtings, including oxford cloth, chambray, gingham, madras, tattersail, pincord, flannel, polyester/cotton blends and kettlecloth. It is stable in both lengthwise and crosswise directions.

Note: Always pre-test with a swatch of your fabric prior to use to make sure it is compatible with the fusible. It is recommended to pre-wash all fabrics to remove any coatings that might interfere with the fusible. Do not use fabric softener.

General Directions:

1. Pin pattern piece to ShirTailor following grainline arrows and cut. Trim seam allowances to 3/8". Place fusible side of ShirTailor on wrong side of upper collar or outer cuff. Pin, then steam-baste along edges with tip of iron. Remove pins.
2. Cover with damp press cloth. With iron at medium perma-press/steam setting, press firmly for 15 full seconds. Repeat, lifting and slightly overlapping iron until all interfacing is fused.



Tip:

- Use a damp press cloth as a temperature and timing guide. After 15 seconds, press cloth should be dry. If not, raise iron temperature or hold iron in place a few seconds longer.
- Use steam iron with metal sole plate. Hand-held steamers will not permanently bond interfacing to fabric.

Fiber Content: 100% Polyester
Care Instructions: Machine wash warm.
Tumble dry low or dry clean.

Pellon Project:
T-Shirt Quilt
Designer: Nancy Wygle
Skill Level: Beginner



For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M–F 8a–6p EST



Style#
950F



FUSIBLE

Vestimenta: Fusibles de Lujo

ShirTailor®

Entretela no Tejido de Fusión

Pellon® ShirTailor® es una entretela no tejida de fusión la cual da un terminado estilo sastre a los puños y cuellos de camisa. Es ideal para telas tejidas y knits livianos y de medio grosor como telas oxford, chambray, gingham, madras, tattersail, pincord, flanela, mezcla de poliéster/algodón y tellas de toalla. Provee estabilidad a lo largo y en dirección transversal.

Nota: Siempre realice una prueba en un pedazo de tela antes de usar para verificar que la tela es compatible con el adhesivo.

DIRECCIONES DE USO:

1. Sujetar con alfileres el patrón a ShirTailor, siga las flechas respuntadas y corte. Recorte las orillas a 1/8". Después coloque el lado de fusión de ShirTailor en el revés de la tela. Sujetar con alfileres y con la punta de la plancha presione las orillas. Quitar los alfileres.
2. Cubra con un paño húmedo. Con la plancha en opción lana/vapor, presione FIRMEMENTE por 15 segundos. Repita, levantando y deslizando la plancha hasta que la entretela se adhiera por completo. Use una plancha a vapor con base de metal.



Sugerencia:

- Utilice el paño húmedo como guía de tiempo y temperatura. Al cabo de 15 segundos, el paño debería estar casi seco. Si no es así, eleve la temperatura o presione por un par de segundos más.
- Una alisadora de solo vapor no le fusionará la entretela de manera permanente.

Contenido de Fibra: 100% Poliéster
Instrucciones de Mantenimiento: Lavar a máquina en agua tibia, en ciclo delicado y secar en temperatura baja o lavar al seco

Pellon Proyecto:
T-Shirt Quilt
Diseñadora: Nancy Wygle
Nivel: Principiante



Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L–V 8a–6p EST